

Termit PSS65-A0501D1S2

Адаптер переменного/постоянного тока



Ключевые характеристики

- Входное напряжение 100-240 В ~50/60 Гц
- Выходное напряжение 5 В
- Выходной ток 1000 мА
- Выходная мощность 5 Вт
- Разъем 3.5×1.35×10 мм
- Кабель 24AWG 1500мм
- Подходит для SIP-телефонов
[Termit FixPhone SIP30/50](#)
[Escene ES2xx, WS11x, WS2xx, CC8xx, HS11x, US1xx](#)

Техническое описание

Электрически характеристики

Выходная мощность	• 5 Вт
КПД	• 75% минимум при нормальном входе и полной нагрузке
Энергопотребление без нагрузки	• ≤0.5 Вт
Входное напряжение	• 100-240 В
Частота	• 50/60 Гц
Входной ток	• 400 мА
Выходное напряжение	• 5 В
Выходной ток	• 1 А



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Пульсация выходного сигнала	• 100 мВ п-п
Защита от перенапряжения	• Есть
Защита от короткого замыкания	• Есть
Утечка на землю	• Ток утечки на землю 250 мкА при 264 В

Физические характеристики

Выходной разъем прямого тока	• DC-коннектор 3.5×1.35×10 мм
Выходной кабель прямого тока	• AWM UL1185 24AWG + CORE VW-180°C 300V 1500мм, черный
Среднее время наработки на отказ	• Не менее 50000 ч при 25°C, полной нагрузке и номинальном входе
Корпус	• PC+ABS, черный
Размер	• 62x39.2x63.1 мм
Вес	• 68 г
Диапазон рабочих температур	• от 0°C до +40°C
Рабочая влажность	• от 10% до 90%
Температура хранения	• от -20°C до +80°C
Допустимая влажность хранения	• от 5% до 95%

Совместимость

SIP-телефоны	<ul style="list-style-type: none">• Termit FixPhone SIP30, FixPhone SIP30P, FixPhone SIP50, FixPhone SIP50P• Escene CC800-N, CC800-PN, ES205-N, ES205-PN, ES206-N, ES206-PN, ES220-N, ES220-PN, ES280, ES280-P, ES280-V4, ES280-PV4, ES290-N, ES290-PN, ES292-N, ES292-PN, HS118-PNB, HS118-PNW, US102-YN, US102-PYN, WS118-PV4, WS282-PV4, WS290-PN
--------------	---