

Антивандальная телефонная трубка ОТН20.А для защищенных телефонов Termit



Антивандальная телефонная трубка для
установки в защищенные телефоны Termit

Ключевые характеристики¹

- Материал - Поликарбонат\АБС
- Прочная конструкция
- Провода с тефлоновым покрытием
- Усилие на разрыв 200кг
- Витой телефонный шнур
- Бронированный шнур

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона

Общая информация

Антивандальная телефонная трубка ОТН20.А для защищенных телефонов Termit изготовлена из прочного инженерного пластика. Бронированный телефонный шнур имеет хорошую вандалозащищенность. Есть возможность кастомизации.

Сферы применения

- Может быть использована с антивандальными и защищенными телефонами Termit
- Для реализации кастомизированных проектов и продуктов с использованием плат Termit SIP, GSM, LTE, аналоговой телефонии

Коды для заказа

Антивандальная
телефонная трубка

ОТН20.А

Технические характеристики

Общие характеристики

Частота микрофона	<ul style="list-style-type: none">• 100-800 Гц
Чувствительность микрофона	<ul style="list-style-type: none">• 56± 2 дБ
Выходной импеданс микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Низкий импеданс
Направленность микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Всенаправленный
Питание микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Напряжение 4.5В• Ток 0.5А
Импеданс динамика	<ul style="list-style-type: none">• 150±Ом <p>При напряжении питания 60 мВ, на частоте 1кГц</p>
Уровень звукового давления	<ul style="list-style-type: none">• 150±3 дБ
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Номинально 0.03 Вт• Максимально 0.25 Вт
Искажение гармоник	<ul style="list-style-type: none">• <5%
Разъем	<ul style="list-style-type: none">• 4-контактный разъем

Физические характеристики

Материал трубки	<ul style="list-style-type: none">• Сплав поликарбонат АБС
Материал шнура	<ul style="list-style-type: none">• Нержавеющая сталь 304
Длина телефонного шнура	<ul style="list-style-type: none">• 83 см <p>Есть возможность кастомизации</p>
Проводка	<ul style="list-style-type: none">• 4 провода 24 AWG с тефлоновым покрытием
Прочность на разрыв	<ul style="list-style-type: none">• 200 кг
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 211 x 96 x 56 мм

Применяется с моделями	<ul style="list-style-type: none">• Возможность использования как запасной части для антивандальных телефонов Termit
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• В условиях высокой влажности и большой концентрации взвешенных частиц• Диапазон рабочих температур от -30°C до +70°C• Рабочая влажность от 30% до 90%• Атмосферное давление 86-106 кПа• Температура хранения от -40°C до +85°C• Допустимая влажность хранения от 0% до 90%
Типы установки	<ul style="list-style-type: none">• Встраиваемый в телефон
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoHS

